

Panneau en pvc pour coffrage	
Bonne ténacité, pas d'expansion	
Réutiliser plus de 30 fois	
Aspect est constant tout au long de sa vie	
Haute dureté	Poids léger
Fabriqué au Maroc par IMSSY INDUSTRIE	

Le temps de pose du panneau Coffrage Imssy est très largement compensé par le démontage et remontage
Etanche, non hygroscopique, non en couches, ne gonfle pas, taille stable sous l'eau
La surface est lisse et propre, et le décapage du béton est bon, il est facile de libérer le moule
Pas besoin d'huile, installez et retirez facilement



Sur le plan écologique et environnemental, le panneau en pvc pour coffrage Imssy est entièrement recyclable



Produits	Panneau en pvc pour coffrage
Epaisseur (mm)	15 - 18
Largeur (mm)	200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1000 - 1250
Longueur (mm)	1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 - 3500

Propriétés techniques (*):	Méthode	Unité	Résultat
Densité	ASTM D792	g/cm <sup>3</sup>	0.5-0.9
Dureté	ASTM D2240	Shore D	75-90
Absorption d'eau	ASTM D570	%	Inférieur à 1.5
Résistance à la flexion	ASTM D790	MPa	22-27
Module de flexion	ASTM D790	MPa	1200
Résistance à la traction	ASTM D638	MPa	30
Module de traction	ASTM D638	MPa	1300
Elongation à la rupture	ASTM D638	%	16-18
Module d'élasticité	ASTM C1548-2	MPa	1800
Résistance à l'impact Charpy	ASTM D6110	KJ/m <sup>2</sup>	26-36
Comportement au Feu	NF P92-504	---	Pas de propagation

